

N₂ 窒素発生装置 ミニアリーゼ 300



特長

- ・窒素の純度は99.9995 %以上
- ・軽量でコンパクト
- ・保証期間は1年間(消耗品除く)

型式	ミニアリーゼ 300
セール価格	750,000円
販売台数	1台
窒素純度	> 99.9995 %
窒素最大流量	0.3 L/min
コンプレッサー	内蔵
接続	1/4" BSPPメス
サイズ(W×D×H)	36×54×40 cm
重量	34 kg
電源電圧	単相 200 V 50/60 Hz

N₂/Air 窒素/ドライエア発生装置 Maestro TF



特長

- ・AB-SCIEX社のLC/MSに最適な装置です。
- ・N₂/ドライエア(ゼロエア)×2流路の計3つの出力口があります。
- ・タイマーで装置のON/OFFができます。
- ・メンテナンスの時期をアラームで知らせます。
- ・タッチパネル式のグラフィカルインターフェースで簡単に操作が行えます。
- ・保証期間は1年間(消耗品除く)

型式	Maestro TF
セール価格	1,450,000円
販売台数	2台
窒素/ドライエア最大流量	N ₂ : 12 L/min Air : 24 L/min, 8 L/min
出口圧力	N ₂ : 5.5 bar Air : 7.6 bar, 4.2 bar
露点	> -40 °C
環境温度範囲	5 - 25 °C
コンプレッサー	内蔵
接続	1/4" BSPPメス
サイズ(W×D×H)	43×100×113 cm
重量	160 kg
電源電圧	単相 200 V 50/60 Hz



在庫セール ガス発生装置

H₂ 水素発生装置
LC H₂ 300,260

N₂ 窒素発生装置
Z-アリア N1,N2,N3
ミニアリーゼ 300

Air ゼロエア発生装置
UZAG 1,3

N₂/Air 窒素/ゼロエア発生装置
Z-アリア 1,2,3
Maestro TF



お問い合わせ、ご相談は下記連絡先までご連絡ください。

ジャスコエンジニアリング株式会社

本社 〒192-0032 東京都八王子市石川町 2097-5
TEL : 042-646-4121 FAX : 042-646-4707 (代表)
販売担当 TEL : 042-649-2861 E-mail : je.sales@jasco-eng.co.jp

北海道 S/C TEL : 011-721-1065 FAX : 011-741-0102
北日本 S/C TEL : 022-748-1288 FAX : 022-748-1041
筑波 S/C TEL : 029-896-3800 FAX : 029-855-5050
東京 S/C TEL : 03-3294-6968 FAX : 03-3294-3369
西東京 S/C TEL : 042-631-0601 FAX : 042-646-9920
神奈川 S/C TEL : 045-755-7550 FAX : 045-755-7255
名古屋 S/C TEL : 052-462-8838 FAX : 052-452-2685
大陂 S/C TEL : 06-6312-9175 FAX : 06-6312-9176
広島 S/C TEL : 082-209-0521 FAX : 082-238-4022
九州 S/C TEL : 092-593-0558 FAX : 092-588-1932

●本資料に記載されている装置の外観および各仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
JE492026001

ジャスコエンジニアリング株式会社

H₂

水素発生装置
LC.H2 180/260



特長

- ・水素の純度は99.9999 %以上
- ・軽量でコンパクト
- ・自己診断機能により異常発生時に自動停止
- ・イオン交換フィルタが組み込み、水質モニター付
- ・保証期間は1年間(消耗品除く)

完売
御礼
SOLD OUT

型式	LC.H2 180	LC.H2 260
セール価格	580,000円	720,000円
販売台数	2台	1台
水素純度	> 99.9999 %	
水素最大流量/出口圧力	180 mL/min、最大9 bar	260 mL/min、最大9 bar
使用する水	イオン交換水 < 0.1 μS/cm	
サイズ(W×D×H)	25×30×35 cm	
接続	1/8" スウェーじロック	
重量	6.5 kg	
電源電圧	単相 100 V 50/60 Hz	

Air

ゼロエア発生装置
ユーゼットエージー
UZAG 1,3



特長

- ・FID検出器の助燃ガスに最適なゼロエアを供給。
- ・生成されるゼロエアに炭化水素(HCs)は0.05 ppm以下
- ・オイルフリーコンプレッサー内蔵
- ・キャスター付きで移動が容易
- ・タイマーで装置のON、OFFができます
- ・保証期間は1年間(消耗品除く)

型式	UZAG 1	UZAG 1-100	UZAG 3
セール価格	580,000円	630,000円	680,000円
販売台数	1台	1台	3台
エア最大流量	1.5 L/min	1.5 L/min	3 L/min
除去物質	THC : < 0.05 ppm		
出口圧力	6 bar		
コンプレッサー	内蔵		
サイズ(W×D×H)	34×69×77 cm		
接続	1/4" BSPPメス		
重量	58 kg		
電源電圧	単相 200 V 50/60 Hz	単相 100 V 50/60 Hz	単相 200 V 50/60 Hz

N₂

窒素発生装置
Z-アリア N1,N2,N3



特長

- ・窒素の純度は99.9995 %以上
- ・炭化水素(HCs)は0.05 ppm以下
- ・軽量でコンパクト、キャスター付き
- ・オイルフリーコンプレッサー内蔵
- ・タイマーで装置のON、OFFができます
- ・保証期間は1年間(消耗品除く)

型式	Z-アリア N1		Z-アリア N2	Z-アリア N3	Z-アリア N3-100
セール価格	980,000円		950,000円	1,100,000円	1,150,000円
販売台数	1台		1台	2台	2台
コンプレッサー	内蔵				
窒素純度	> 99.9995 %				
炭化水素(HCs)	< 0.05 ppm				
窒素最大流量	1 L/min	0.8 L/min	3 L/min	3 L/min	
窒素出口圧力	5.5 bar				
サイズ(W×D×H)	34×69×77 cm			43×100×83 cm	
接続	1/4" BSPPメス				
重量	66 kg			113 kg	
電源電圧	単相 200 V 50/60 Hz				単相 100 V 50/60 Hz

N₂/Air

窒素/ゼロエア発生装置
Z-アリア 1,2,3



特長

- ・窒素の純度は99.9995 %以上
- ・窒素/ゼロエアとも炭化水素(HCs)は0.05 ppm以下
- ・軽量でコンパクト、キャスター付き
- ・オイルフリーコンプレッサー内蔵
- ・タイマーで装置のON、OFFができます
- ・保証期間は1年間(消耗品除く)

型式	Z-アリア 1		Z-アリア 2		Z-アリア 3		Z-アリア 3-100	
セール価格	1,100,000円		1,100,000円		1,200,000円		1,250,000円	
販売台数	1台		1台		2台		2台	
コンプレッサー	内蔵							
窒素純度	> 99.9995 %							
窒素最大流量	1 L/min		0.8 L/min		3 L/min		3 L/min	
窒素出口圧力	5.5 bar							
炭化水素(HCs)	< 0.05 ppm							
エア最大流量	1.5 L/min		3 L/min		3 L/min		3 L/min	
エア出口圧力	5.5 bar							
サイズ(W×D×H)	34×69×77 cm					43×100×83 cm		
接続	N ₂ : 1/4" BSPPメス Air : 1/8"スウェーじロック							
重量	66 kg					113 kg		
電源電圧	単相 200 V 50/60 Hz						単相 100 V 50/60 Hz	